

Газоанализатор нескольких газов Honeywell BW™ Clip4. Постоянно включен

Простота “всегда работающего” прибора.
Безопасность и качество Honeywell.

Когда Вы полностью поглощены работой, Вам нужно безпроблемное обнаружение газов, на которое можно положиться: таков четырехгазовый газоанализатор Honeywell BW™ Clip4. Простой портативный газоанализатор для нескольких газов, который всегда включен. Никаких хлопот с зарядкой, заменой батарей или сенсоров. Простой, с низкой стоимостью содержания и гарантированным соответствием высоким стандартам качества Honeywell с комплексом технологий, поддерживающих экосистему. Когда Вы берете с собой Honeywell BW™ Clip4 — вы уверены, что он в рабочем состоянии.

Всегда включен: Два года непрерывной работы

Однажды активировав Honeywell BW™ Clip4 можете быть уверены, что он всегда включен. Два года непрерывной работы без зарядки или замены батарей.



H_2S	Сероводород
CO	Угарный газ
O_2	Кислород
НКПР	Горючие газы

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Удобен в ношении

- Прочный, эргономичный и удобный в ношении прибор не обременит Вас
- Компактность — детектор не мешает даже в ограниченном пространстве

Удобен в использовании

- Простое управление при помощи одной кнопки
- Защита от несанкционированного доступа и удобное управление одной кнопкой
- Интуитивно понятные значки на ЖК-дисплее
- Концентрации газов отображаются на ЖК-дисплее в режиме реального времени

Соответствие требованиям

- Мигающий красным светом индикатор предупредит о том, что газоанализатор не прошел испытания на работоспособность в установленный срок
- Ежедневная полнофункциональная самодиагностика сенсоров, состояния батареи и электронных цепей, а также звуковой/визуальной сигнализации

Удобство управления

- Совместим со станцией IntelliDoX и системой управления приборами

Надежность

- Противоударный корпус
- Испытан на длительность работы в жестких условиях

Honeywell BW™ Clip4 Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
РАЗМЕРЫ	12,0 x 6,8 x 3,2 см / 4,7 x 2,7 x 1,3 дюйма
МАССА	233 г / 8,2 унции
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ	от -20 до +50 °C / от -4 до +131 °F
ВЛАЖНОСТЬ	5 - 95% отн. влажности (без конденсации) постоянно
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПЫЛИ И ВОДЫ	IP68
СИГНАЛИЗАЦИЯ	Визуальный, вибрационный, звуковой сигнал (95 дБ); концентрация: низкая, высокая, средневзвешенная по времени (TWA), предельное значение кратковременного воздействия (STEL), превышение предела (OL)
САМОДИАГНОСТИКА	После активации газоанализатор автоматически выполняет процедуру самопроверки сенсоры, аккумулятор, электросхема) один раз в сутки
НОМИНАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ	Два года непрерывной работы
РЕГИСТРАЦИЯ СОБЫТИЙ	70 последних событий
ОПЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	• Регулирование периода кратковременного воздействия предельного значения (от 5 до 15 минут с интервалом 1 минута) • Параметры концентрации калибровочного газа • Межкалибровочный интервал • Интервал между тестами на работоспособность • Выбор единиц измерения горючих газов: 0-100% НКПР или по метану 0-4,4% об./об • Установка межкалибровочного интервала (от 1 до 365 дней или установка на ноль для отключения) • Включение/отключение отдельных сенсоров • Фиксирование сигналов тревоги до их принудительного отключения • Скрытый режим
СЕРТИФИКАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ	CLASSIFIED  Class I, Div 1, Group A, B, C, D Class I, Zone 0, Group IIC ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIC T4 Ga IECEX: Соответствует всем применимым европейским директивам CE По вопросу дополнительных сертификатов см. руководство или обратитесь в Honeywell Analytics
ГАРАНТИЯ	Полная 2-летняя гарантия, распространяющаяся на все сенсоры и батарею

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА		
ГАЗЫ	СТАНДАРТНЫЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЯ	ДИСКРЕТНОСТЬ
СЕРОВОДОРОД (H ₂ S)	0 - 100 млн-1	1 / 0,1 млн-1
УГАРНЫЙ ГАЗ (CO)	0 - 1,000 млн-1	1 млн-1
КИСЛОРОД (O ₂)	0 - 25,0 об. %	0,1% об.
ГОРЮЧИЕ ГАЗЫ (LEL)*	0 - 100% НКПР	1% НКПР

* Внимание! Установленный на Honeywell BW™ Clip4 инфракрасный сенсор горючих газов не определяет некоторые газы, в том числе водород и ацетилен. Проверьте, пригоден ли газоанализатор Honeywell BW™ Clip4 для конкретного применения. За дополнительной информацией обращайтесь в Honeywell Analytics (www.honeywellanalytics.com).

Станция IntelliDoX



Станция IntelliDoX в сочетании с системой управления прибором обеспечивает автоматическое тестирование и считывание данных для всех детекторов Honeywell BW™ Clip4.

Для быстрой проверки устройства и сенсоров достаточно поместить детектор в доковый модуль. Данные легко передаются в компьютер для анализа, контроля соблюдения нормативных требований и настройки параметров.



Опции Honeywell BW™ Clip4

Выберите яркий желтый или черный корпус.

Дополнительная информация

www.honeywellanalytics.com

Europe, Middle East, Africa

gasdetection@honeywell.com

Americas

detectgas@honeywell.com

Asia Pacific

analytics.ap@honeywell.com

Технический сервис

EMEA: HAexpert@honeywell.com

US: ha.us.service@honeywell.com

AP: ha.ap.service@honeywell.com

Загрузите бесплатное учебное приложение



Datasheet_BW Clip4_DS111716_04_RU | 06/18

Примечание. Ввиду постоянных разработок и совершенствования устройства технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

©2018 Honeywell International Inc.

Honeywell